

Montagekipptisch Traglast 400Kg

RU-MKS

Ausstattung:

- Auflagefläche bestehend aus drei Auflageholmen, davon der mittlere verstellbar, und der obere am Auszug fest montiert
- Auflagefläche mit Breiten-, Höhen- und Tiefenauszug
- Pneumatische Kippeinrichtung
- Manuell unter Tischniveau abschwenkbare Rollenbahn, Rollenlänge 100 mm Rollenbahnhöhe in senkrechter Tischstellung von 330-380 mm einstellbar
- Arbeitshöhe waagrecht von 920-970 mm einstellbar.
- Fahrerinrichtung über Spurkranzrollen mit pneumatischer Feststellbremse, Fahrschienen nach Bedarf

Zubehör Tische:

- Auflageholm zusätzlich für RU-MKS-1,4 bzw. RU-MKS-2
- Pneumatische Betätigung der abschwenkbaren Rollenbahn
- 360° Dreheinrichtung mit pneumatischer Bremse
- 2 Auflageholme, Länge 500 mm, am oberen Auszug schwenkbar montiert
- Stützfüße für Auszüge in verschiedenen Ausführungen
- Hubeinrichtung bei gekippter Arbeitsplattform um maximal 500 mm
- Nutzlasterhöhung für die Funktionen Kippen und Hub
- Arbeitsfläche wahlweise mit Gleitleisten, Bürsten, Filz oder Gummi belegt, Standard Filz
- Schlauchaufroller für Druckluftschlauch
- Flachspannzylinder versteckbar an Auflageholmen angebracht
- Winkelschiene an Stelle der Aufstellrollen
- Hilfseinrichtungen zum rechtwinkligen Spannen von Rahmen, z. B. zum Verglasen
- Flügelmontagevorrichtung mit Zusatzrahmen



Technische Daten:

Typ	Bestell- Nr.	Abmessungen Grundmaße	Abmessungen ausgezogen	Ausstattung	Traglast
RU-MKS-1,4/400	8820010	1400x1750 mm	3400x2500 mm	Filzauflage	400 kg
RU-MKS-2,0/400	8830100	2000x1750 mm	4500x2500 mm	Filzauflage	400 kg
RU-MKS-1,4-P*	10644001	1400x1000 mm	3400x2600 mm	Filzauflage	400 kg
RU-MKS-2,0-P*	10645001	2000x1000 mm	4500x2600 mm	Filzauflage	400 kg

*Hydropneumatisch verstellbare Arbeitsplattform