

Rollenbahnen

RU-R

Vertikal-Rollenbahn für rationellen, stehenden Transport und Lagerung von Fensterelementen

Grund- und Anbaueinheiten in den Längen 2000 mm und 3000 mm Rollenbahnstrecken in beliebiger Länge im Ein- Meter- Raster, bestehend aus einer Grundeinheit und entsprechender Anzahl von Anbaueinheiten. Anlageteile je nach Einsatzgebiet der Rollenbahnen wahlweise in verschiedenen



Ausführungen:

- Anlageteile mit 4 Filzleisten (für Holz bei kurzen Transportstrecken)
- Anlageteil mit 3 Röllchenleisten und einer Gleitleiste. Röllchendurchmesser 25 mm
- Anlageteil mit 3 Gummirollenleisten und einer Filzleiste, Rollendurchmesser 48 mm, Rollenabstand 50 mm oder 25 mm (für Holz bei längeren Transportstrecken) Aufstellfläche der Rollenbahn in verschiedenen Varianten, die sich in der Rollenlänge und Rollenteilung unterscheiden und auf die verschiedenen Einsatzzwecke abgestimmt sind. Überlaufsicherung als Schutz vor Beschädigung durch Abkippen.
- Wetterschenkelaussparung
- Dreheinrichtung 360°
- Zusätzlicher Ständer als Abstützung im Rückenteil

Sonderabmessungen und Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Details:

Aufstellfläche:	Grundeinheiten Anlageteil mit			Anbaueinheiten Anlageteil mit		
	Filz- leisten	Röllchen- leisten	Gummi- rollenleisten	Filz- leisten	Röllchen- leisten	Gummi- rollenleisten
Länge 2000 mm						
200 mm ohne Rollenteilung	1700000	1900000	2150000	1800000	2010000	2260000
500 mm ohne Rollenteilung	1750000	1950000	2200000	1850000	2060000	2310000
500 mm 7-fach geteilt	1730000	1930000	2180000	1830000	2040000	2290000
650 mm 9-fach geteilt	1740000	1940000	2190000	1840000	2050000	2300000
500 mm 5-fach geteilt (Rollen ohne Zwischenraum)	1780000	1990000	2250000	1880000	2100000	2350000
Länge 3000 mm						
200 mm ohne Rollenteilung	2400000	2650000	2900000	2510000	2760000	3010000
500 mm ohne Rollenteilung	2450000	2700000	2950000	2560000	2810000	3060000
500 mm 7-fach geteilt	2430000	2680000	2930000	2540000	2790000	3040000
650 mm 9-fach geteilt	2440000	2690000	2940000	2550000	2800000	3050000
500 mm 5-fach geteilt (Rollen ohne Zwischenraum)	2480000	2740000	2990000	2590000	2860000	3100000
Rollenbahnen in Sonderlängen mit Dreheinrichtung						
Länge 3500 mm, Länge 4000 mm						
500 mm 7-fach geteilt	3200000	3210000	3220000	3300000	3310000	3320000