

Türblatt- Kipp- und Einhängewagen

RU-TKE

Der RU-TKE erleichtert die Handhabung von Türen bei der Endmontage

- Das Einhängen des Türflügels kann mühelos von einer Person durchgeführt werden
- Der Flügel kann auf der Einhängenvorrichtung mobil gelagert werden, bis der Rahmen zum Anschlagen des Flügels ebenfalls fertiggestellt ist
- Das Element kann von der Vorrichtung auch auf eine Pufferrollenbahn übergeben werden
- Durch Kippen der Anlagefläche, kann der Flügel auf der Vorrichtung auch in horizontaler Position bearbeitet werden
- In gekippter Stellung ist durch die abklappbare Rollenbahn ein freier Zugang bei der Bearbeitung, auch an der Elementunterseite möglich

Ausstattung und Zubehör:

- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, alle 4 mit Feststellung
- Aufstellfläche als Rollenbahn in der Höhe einstellbar, Rollenlänge 130 mm. Im gekippten Zustand abklappbar
- Neigungsverstellung der Rollenbahn als Einhängehilfe
- Obere Führungs- und Halteschiene abklappbar und höhenverstellbar von 1600 mm bis 2800 mm über der Rollenbahn
- Auflageflächen mit Filz belegt
- Kippeinrichtung mit Feststellung in waagerechter und senkrechter Position
- Hubeinrichtung 275 mm hydraulisch über Fußpumpe, zum Einhängen des Flügels in einen senkrecht stehenden Rahmen



Technische Daten:

Typ	Bestell- Nr.	Maximale Abmessungen	Arbeitshöhe	Gewicht
RU-TKE	9600000	2800 x 1200 mm	990 mm	80 kg
Hydraulische Hubeinrichtung	6635-1			100 kg
RU-REV Einhängenvorrichtung	6407			
Treppe mit 2 Stufen	6697			